

Technische Beschreibung

Algeco GmbH · Siemensstraße 17 · 77694 Kehl
Telefon 0 78 51 / 7 45 - 0 · Telefax 0 78 51 / 7 45 - 10
www.algeco.de · info@algeco.de
Stand: Februar 2025 – Änderungen vorbehalten



Terrassen-Modul „TER-26/TER-36“

koppel- und stapelbar



Abmessungen:	Außenmaße: L 6.055 mm B 2.435 mm bzw. 2.995 mm H 2.790 mm Innenhöhe 2.500 mm
Konstruktion:	Stahlkonstruktion aus Hohl-, Kant- und Walzprofilen, 8 verstärkte Rahmen-Ecken Wasserführung über stirnseitig integrierte Regenrinnen, mit 2 Fallrohren DN 50 pro Stirnseite, innenliegend in Eckstützen Abhängig vom Aufstellort bis zu 3-geschossig stapelbar, mit typengeprüfter Statik Ggfs. standort- und objektbezogene Einzelstatik erforderlich Die Fertigungsbetriebe sind zugelassene, schweißtechnische Betriebe nach DIN EN 1090 bis Ausführungsklasse 2 (EXC2)
Korrosionsschutz:	Die gesamte Konstruktion ist mit aktivem Korrosionsschutz beschichtet.
Außenfarbe:	Zweikomponentenlack, RAL 7040, grau
Dach:	0,6 mm verzinktes Glattblech auf Dachquerträger Begehbare Dach für Montage, Schneelast 1,3 kN/m ²
Decke:	10 mm Kunststoff-Platte, weiß
Boden:	Bodenquerträger mit darauf befestigten WPC-Dielen, 137x22 mm, Holzdekor braun Rutschhemmung R10 Baustoffklasse Cfl-s1 nach EN 13501 Zulässige Nutzlast: 3 kN/m ²
Geländer:	Mit Füllstabgeländer, verzinkt aus Quadratrohr mit Füllstäben aus Rundstahl Ø10 mm, Abstand <100 mm, Geländerhöhe 1.200 mm
Elektroinstallation:	ohne
Aufstellung:	Einzel oder kombiniert