

Technische Beschreibung – Seite 1

Algeco GmbH · Siemensstraße 17 · 77694 Kehl
 Telefon 0 78 51 / 7 45 - 0 · Telefax 0 78 51 / 7 45 - 10
 www.algeco.de · info@algeco.de

Sanitärcontainer Typenübersicht

Maße:

Breite: 2.438 mm
 Lichte Höhe: 2.500 mm
 Länge: 6.058 mm
 Gewicht ca.:

Personen lt. ASR

Waschrinne, warm und kalt,
 mit...Zapfstellen, mit Spiegel
 und Ablage

Waschbecken, warm und kalt,
 Spiegel, Ablage und Handtuch-
 haken

Kunststoff-Duschkabine, mit
 Plastikvorhang, Seifenablage-
 schale, Handtuchhaken und
 Mischbatterie, 80 x 80 x 206 cm

Urinalbecken mit Absperrhahn






WC-Kabine mit Tür,
 Drehverschluss, Tiefspülklosett
 mit Tiefspülkasten, Klopapier-
 halter und Kleiderhaken

**Elektrischer Standspeicher /
 Boiler**, Markenfabrikat

Elektrischer Schnellheizer mit
 stufenlosem Temperaturwähler
 und Thermostat 2.000 W

Frostwächter, 500 W

Elektrischer Wandlüfter,
 mit Rohrverlängerung

	INS1 Wasch- Dusch- Container	INS2 Wasch- Dusch- WC-Container	INS3 Damen- und Herren- WC-Container	XNS4 Wasch- Dusch- WC-Container	XNS5 Damen- und Herren- WC-Container
					
	3.300 kg	3.800 kg	3.500 kg	2.900 kg	2.900 kg
	bis 50	bis 25	bis 50	bis 10	bis 20
	6	2			
		1	2	1	2
	4	2		1	
		2	3	1	1
		2	3 + 1	1	2
	400 L	300 L	5 L / 5 L	80 L / 5 L	5 L / 5 L
	1	2	1	2	1
		1	1	1	2
		2	1		

Sanitär-Einrichtungen

Auszüge aus der Arbeitsstättenverordnung (ASV) und den Arbeitsstätten-Richtlinien (ASR)

ASV § 45 Tagesunterkünfte auf Baustellen

- (4) In der Zeit vom 15. Oktober bis 30. April müssen
1. Tagesunterkünfte Heizeinrichtungen haben, die eine Raumtemperatur von + 21° C ermöglichen... und
 2. die unmittelbar ins Freie führenden Ausgänge von Tagesunterkünften als Windfang ausgebildet sein.

ASV § 47 Waschräume bei zehn und mehr Arbeitnehmern auf Baustellen

- (1) Werden auf einer Baustelle von einem Arbeitgeber zehn und mehr Arbeitnehmer länger als zwei Wochen beschäftigt, so muss der Arbeitgeber besondere Waschräume zur Verfügung stellen. Dies gilt nicht, wenn die Arbeitnehmer der Baustelle regelmäßig nach der Beendigung der Arbeitszeit in Betriebsgebäude mit Waschräumen zurückkehren.
- (3) In den Waschräumen müssen für jeweils höchstens fünf Arbeitnehmer eine Waschstelle und für jeweils höchstens 20 Arbeitnehmer eine Dusche mit fließendem kalten und warmen Wasser vorhanden sein. Vor jeder Waschgelegenheit muss so viel freie Bodenfläche zur Verfügung stehen, dass sich die Arbeitnehmer unbehindert waschen können.

ASR 35/1-4 Waschräume

- 5.2 Die Zahl der Waschgelegenheiten ist wie folgt zu bemessen:
- eine Waschstelle für fünf Arbeitnehmer bei mäßig schmutzender Tätigkeit
 - eine Waschstelle für vier Arbeitnehmer in allen anderen Fällen.
- 5.3 Als Waschgelegenheit sind zulässig:
- Waschrinnen mit mehreren Waschstellen (Waschplätzen)
 - Waschbecken mit Einzelwaschbecken oder als Reihenwaschanlage
 - Waschbrunnen
 - Duschen
- 5.4 Bei stark schmutzender Tätigkeit muss ein Drittel der nach 5.2 ermittelten Waschgelegenheiten aus Duschen bestehen; es muss mindestens eine Dusche vorhanden sein. Sind die Arbeitnehmer bei ihrer Tätigkeit infektiösen, giftigen, gesundheitsschädlichen..... Stoffen oder einer sehr starken Verschmutzung ausgesetzt, soll für je vier Arbeitnehmer eine Dusche zur Verfügung stehen.

ASV § 48 Toiletteneinrichtungen auf Baustellen

- (1) Auf jeder Baustelle oder in deren Nähe muss mindestens eine abschließbare Toilette zur Verfügung stehen.
- (2) Werden von einem Arbeitgeber auf einer Baustelle mehr als 15 Arbeitnehmer länger als zwei Wochen beschäftigt, muss er Toilettenräume mit einer ausreichenden Zahl von Toiletten, Bedürfnisständen und Waschgelegenheiten zur Verfügung stellen. Die Toilettenräume müssen zu belüften, zu beleuchten und in der Zeit vom 15.10. bis 30.4. zu beheizen sein.

ASR 37/1 Toilettenräume / Bereitstellung von Toiletten

Männer

Beschäftigtenzahl bis	5	10	25	50	75	100	130	160	190	220	250
Zahl der Toiletten	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zahl der Bedürfnisstände		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Frauen

Beschäftigtenzahl bis	5	10	20	35	50	65	80	100	120	140	160
Zahl der Toiletten	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 2.2 Ein Toilettenraum sollte nicht mehr als 10 Toilettenzellen und 10 Bedürfnisstände enthalten.